

### Właściwości

- ▶ udźwig na jedno skrzydło - 40 kg
- ▶ okucia łożyskowane kulkowo z wyciszającą oponką
- ▶ elementy mocujące, stopery i uchwyty do szyn - stal ocynkowana
- ▶ prowadniki z tworzywa
- ▶ prowadzenie dolne z aluminium
- ▶ łatwe w montażu, duża wytrzymałość

### Features

- ▶ max. load per leaf - 40 kg
- ▶ ball bearings with the silencing tyre
- ▶ fastening components made of galvanized steel sheet
- ▶ door stops and stop latches of steel
- ▶ lower guidance - plastic
- ▶ upper guidance - aluminum rails
- ▶ easy installation, rugged

**40  
KG**

GRUBOŚĆ  
THICKNESS  
**16 mm**



Opis elementu Part description		Ilość skrzydeł Number of leaves	
		1160	1161
	POP-075 Nr 1110	2	4
	PBP-075 Nr 1111	2	4
	KP-075 Nr 1140	2	2
	AO-075 Nr 1151	2	4

### Zastosowanie

- ▶ lekkie drzwi przejściowe wewnętrzne
- ▶ ruchome ścianki, przepierzenia
- ▶ drzwi do łazienek
- ▶ kurtyny (kino, teatr, studia fotograficzne lub telewizyjne)

Wypełnienie: grubość 16 mm

### Applications

- ▶ lightweight, inner passage door
- ▶ movable walls, partitions
- ▶ bathroom door
- ▶ curtains (cinemas, theatres, photographic studios)

Fill: thickness 16 mm

Sprzedaż tylko w kompletach: 1 skrzydło - 1160, 2 skrzydła - 1161  
Sold only in sets: 1 leaf - 1160, 2 leaves - 1161

### SCHEMAT MONTAŻOWY ASSEMBLY INSTRUCTIONS

